



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

OBČINSKA UPRAVA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
DIPARTIMENTO SVILUPPO E INVESTIMENTI

Odsek za izvedbeni inženiring
Settore esecuzione investimenti

DATUM/DATA: 29. 3. 2024

NAŠ ZNAK / NS. RIF.: 3544-0001/2022 - 12 - ORI.03
VAŠ ZNAK / VS. RIF:

ZADEVA: **Poziv k priključitvi na javno kanalizacijo v okviru projekta »Čisto za Koper in Ankaran«**

Spoštovani,

V sklopu kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju občine Ankaran in Mestne občine Koper (aglomeracije Hrvatini, Škofije in Bertoki) – »Čisto za Koper in Ankaran« se izvaja gradnja javnega kanalizacijskega omrežja tudi na vašem območju. Izgradnja primarnega kanala je zaključena, zato **vas pozivamo k priključitvi vašega objekta na javno kanalizacijo**. V nadaljevanju vam posredujemo informacije glede obveznosti, načina priključitve in subvencioniranja izvedbe hišnega priključka. Hkrati vas pozivamo, da kot bodoči uporabnik kanalizacijskega sistema takoj pristopite k izvedbi **potrebnih aktivnosti**, ki so nujne za priključitev vašega objekta na javno kanalizacijsko omrežje. Vse splošne informacije o projektu so dostopne na povezavi <https://www.cisto-koper-ankaran.si/>.

Obveznost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

V skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. št. 98/2015, Ur. l. št. 76/2017, Ur. l. št. 81/2019, Ur. l. št. 194/2021 in Ur. l. št. 44/2022) je **priključitev vašega objekta na kanalizacijo obvezna**. Priključitev hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje je obveznost uporabnika, tako v izvedbenem kot tudi finančnem smislu. Obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo je potrebno po priključitvi vašega objekta na javno kanalizacijo očistiti in opustiti.

Subvencija za izvedbo hišnih priključkov

Občina Ankaran bo v želji po pomoči občanom pripravila javni razpis, v okviru katerega bodo uporabniki v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« **za izvedbo hišnega priključka upravičeni do subvencije v višini 80 EUR na tekoči meter izvedenega hišnega kanala**.

Skladno z Odlokom o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Ur. l. št. 96/2022) in Sklepom o določitvi podrobnih pogojev za pridobitev subvencije, višine subvencije, postopka ter obdobja upravičenosti do subvencije za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Spletna stran občine Ankaran, uradne objave) sta **osnovna pogoja za dodelitev subvencije** za izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje **zgrajen hišni priključek - v roku največ 6 mesecev od prejema poziva k priključitvi in pridobljen zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo Marjetice Koper**.



Sklep o določitvi podrobnih pogojev za pridobitev subvencije, višine subvencije, postopka ter obdobja upravičenosti do subvencije za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Spletna stran občine Ankaran, uradne objave) ter **ustrezno vlogo** bo poleg spletne objave mogoče dobiti tudi v sprejemni pisarni Občine Ankaran na Regentovi ulici 2, Ankaran.

Postopek dodelitve subvencije se bo pričel na podlagi vloge upravičenca.

Način izvedbe hišnega priključka

Hišni priključek mora biti zgrajen v skladu z že izdelanim projektom priključevanja na javni kanalizacijski sistem, tj. situacijo hišnih priključkov fekalne kanalizacije, tehničnimi zahtevami ter izdanim zapisnikom pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Javnega podjetja Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l. (v nadaljevanju: Marjetica Koper). V nadaljevanju je predstavljen postopek priključitve vašega objekta na javno kanalizacijo odpadnih vod:

1. Projektna dokumentacija

Hišni priključek mora biti zgrajen v skladu s projektom – situacijo hišnih priključkov fekalne kanalizacije, ki smo ga za vas že izdelali in ga dobite ob predhodni najavi v sprejemni pisarni Občine Ankaran, Regentova 2 (upravičenci ste projekt lahko prevzeli na predstavitvi dne 9. 6. 2022 v Ankaranu). Če bo vaš hišni priključek izveden skladno s projektom, ne potrebujete Soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pri Marjetici Koper. Znotraj tega so dovoljene tudi minimalne optimizacije izvedbe, ki so pravočasno usklajene s pristojnimi službami Marjetice Koper. V kolikor boste izvedli spremembo priključka, ki ne bo potekal v skladu z že izdelanim projektom priključevanja na javni kanalizacijski sistem, pridobite projekt priključka sami (PZI – Projekt za izvedbo). Izdela vam ga lahko katerokoli za to registrirano projektivno podjetje. Na PZI projekt priključevanja morate pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, in sicer na podlagi vloge, ki jo oddate na Marjetico Koper.

2. Izvedba hišnega priključka

Hišni priključek se priključi na jašek oz. odcepni kos, ki je že zgrajen na javnem delu kanala. Na javno kanalizacijo odpadnih vod se lahko priključuje **samo komunalne odpadne vode**. Padavinskih voda s streh in iz utrjenih površin **ni dovoljeno odvajati** v javno fekalno kanalizacijo. Na območjih, kjer je bila skupaj s kanalizacijo odpadnih vod zgrajena tudi meteorna kanalizacija, se padavinsko vodo odvede v meteorno kanalizacijo. Na območjih, kjer meteorna kanalizacija ni izvedena, je potrebno padavinsko vodo odvajati v ponikovanje na lastni parceli.

Individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve na kanalizacijo odpadnih vod (PRILOGA 1).

V primeru poteka internega kanala preko tujih parcel je potrebno priložiti pisno soglasje (oziroma pridobitev služnosti) lastnikov teh parcel.

3. Pregled in priključitev hišnega priključka

Strokovna služba Marjetice Koper bo vsak izveden hišni priključek pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje pregledala. Ob pregledu se ugotavlja, ali je priključek izveden skladno s projektom in tehničnimi pogoji. Zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijsko omrežje,



ki ga izdelata Marjetica Koper, nadomešča Vlogo za izdajo mnenja o pravilnosti izvedbe priključka na javno kanalizacijo.

Vsak uporabnik mora po izgradnji hišnega priključka, še pred zasutjem izvedenega kanala hišnega priključka, **obvezno obvestiti Marjetico Koper - sektor kanalizacija**, ki bo opravila ogled, in sicer na telefonsko številko 05 6633 801 ali na elektronski naslov: kanalizacija@marjeticakoper.si.

Pregled in soglasje (zapisnik pregleda) o pravilni priključitvi s strani Marjetice Koper je pogoj za izplačilo subvencije, ki bo omogočena na podlagi javnega razpisa.

Za vsa morebitna vprašanja glede izvedbe in financiranja hišnih priključkov ter priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje se lahko obrnete na strokovne službe Marjetice Koper, na telefonsko številko 05 6633 801 ali na elektronski naslov: kanalizacija@marjeticakoper.si.

Za vpogled v projektno dokumentacijo s prevzemom načrta hišnega priključka ter za pridobitev splošnih informacij, vezanih na ta projekt, se lahko obrnete na sprejemno pisarno Občine Ankaran na Regentovi ulici 2, Ankaran.

V primeru, da se v 6 mesecih od prejema tega obvestila ne priključite na javno kanalizacijo, bomo primorani vaš primer predati v nadaljnjo obravnavo Medobčinskemu inšpektoratu Istre.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vaše sodelovanje.



mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA

POSILANO:

- Naslovniku s priporočeno pošto
- Marjetica Koper, Sektor kanalizacija, na e-naslov: kanalizacija@marjeticakoper.si
- Marjetica Koper, Služba za razvoj in investicije, na e-naslov: robert.rojc@marjeticakoper.si
- Občina Ankaran, Oddelek za razvoj in investicije, na e-naslov: urban.doltar@obcina-ankaran.si
- Občina Ankaran, Oddelek za gospodarske dejavnosti, na e-naslov: elvis.vizintin@obcina-ankaran.si

PRILOGE: - Tehnični pogoji



PRILOGA 1:

TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO PRIKLJUČITVE NA KANALIZACIJO V SKLOPU PROJEKTA ČISTO ZA KOPER IN ANKARAN

I. Splošni pogoji:

1. Na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
2. Priključitev na javno kanalizacijo je možna po izvedbi priključka na podlagi projekta priključka in izdanega zapisnika pregleda izvedbe hišnega priključka s strani Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. (v nadaljevanju: Marjetica Koper).
3. Zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo, ki ga bo izdelala Marjetica Koper, nadomesti mnenje o pravilnosti izvedbe priključka na javno kanalizacijo.
4. Uporabnik mora po priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznico / MKČN in upravljavcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom.
5. Smernice za opustitev greznice poda upravljavec javne kanalizacije na zahtevo uporabnika.
6. Izvedena dela pred zasipanjem pregleda upravljavec Marjetica Koper, ki izda zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo.
7. Upravljavec po priključitvi uporabnika vključi na seznam za storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode in mu izda potrdilo o priključitvi.

II. Tehnični pogoji za priključitev:

1. Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. Izgradnja in vzdrževanje priključka je breme uporabnika. Kanalizacijski priključek poteka od objekta do revizijskega jaška na javni kanalizaciji in zajema:
 - izgradnjo cevovoda med priključnim jaškom na javni kanalizaciji in revizijskim jaškom na parceli uporabnika,
 - izgradnjo enega ali več revizijskih jaškov, odvisno od dolžine priključka,
 - izgradnjo revizijskega jaška z muldo,
 - izvedbo nadzora spoja priključka na javno omrežje.

Priključni spoj priključne cevi na interno kanalizacijo se izvede na namensko puščenem odcepnem kosu oz. v revizijskem jašku javne kanalizacije. Slepri priključki niso dovoljeni.

Del kanalizacijskega priključka je tudi zunanji interni revizijski jašek. Na kanalizacijskih priključkih se priporočajo revizijski jaški notranjega premera 800 mm. Revizijski jaški so v PVC ali betonski izvedbi.

2. Najmanjši presek kanalizacijskega priključka je DN 160 (minimalno SN4). Priporočljiv najmanjši padec kanalizacijskega priključka je 2 %. V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočljivega najmanjšega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih priključkov določajo po pravilih stroke. Kanalizacijske cevi so iz PVC materialov.
3. Na javno kanalizacijo odpadnih vod se lahko priključuje samo komunalne odpadne vode. Padavinskih odpadnih voda iz streh in utrjenih površin ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo odpadnih vod, temveč se jih odvaja v javno meteorno kanalizacijo, če je bila le ta zgrajena v sklopu projekta. V kolikor javna meteorna kanalizacija ni zgrajena/ne obstaja, je potrebno padavinske odpadne vode (npr. voda iz strehe stavbe in drugih utrjenih površin) ponikati ali odvajati neposredno v vodotok, kadar je to izvedljivo.
4. V času gradnje kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta obvestiti upravljavca o izvajanju del, da lahko ta pred zasutjem kanalizacijskega priključka izvede nadzor in napiše zapisnik o pregledu. S pregledom se preveri, da so na javno kanalizacijo odpadnih vod priključene samo komunalne odpadne vode. V sklopu pregleda se preveri tudi ustreznost mulde v jašku ter vodotesnost stikov in po potrebi poda zahtevke za odpravo pomanjkljivosti.
5. Po izvedbi priključkov za individualne stanovanjske objekte se uporabnika vpiše v seznam za storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. Z dopisom Marjetica Koper obvesti Rižanski vodovod Koper d.o.o – s.r.l., da spremeni obračunavanje storitev, povezanih z greznicami in MKČN-ji (male čistilne naprave), v storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih vod. Predmetni dopis prejme tudi stranka.



OGGETTO: **Invito all'allacciamento alla rete fognaria pubblica nell'ambito del progetto "Capodistria e Ancarani puliti".**

Gentili,

Nell'ambito del progetto di coesione Smaltimento e depurazione delle acque reflue nel Comune di Ancarani e nel Comune Città di Capodistria (agglomerati Crevatini, Škofije e Bertocchi) - "Capodistria e Ancarani puliti", sono in corso i lavori di costruzione della rete fognaria pubblica nella vostra zona. La costruzione del canale primario è completata, perciò siete **invitati ad allacciare la vostra abitazione alla rete fognaria pubblica**. Di seguito troverete informazioni sugli obblighi, sulle modalità di allacciamento e sulle sovvenzioni per l'allacciamento domestico. Inoltre, vi invitiamo, in quanto futuri utenti della rete fognaria, ad avviare immediatamente le **attività necessarie** ad annessere la vostra proprietà alla rete fognaria pubblica. Tutte le informazioni generali sul progetto sono disponibili sul sito <https://www.cisto-koper-ankaran.si/>.

Obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica

In conformità alle disposizioni del Regolamento sullo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane (Gazzetta Ufficiale n. 98/2015, n. 76/2017, n. 81/2019, n. 194/2021 e n. 44/2022) **l'allacciamento alla rete fognaria del vostro edificio è obbligatorio**. L'annessione dell'allacciamento domestico alla rete fognaria pubblica è un obbligo dell'utente, sia in termini di realizzazione che di finanziamento. La fossa settica o i piccoli impianti di depurazione esistenti dovranno essere ripuliti e dismessi dopo l'allacciamento dell'edificio alla rete fognaria pubblica.

Sovvenzione per la realizzazione degli allacciamenti domestici

Al fine di aiutare i cittadini, il Comune di Ancarani pubblicherà un bando di gara in base al quale gli utenti del progetto "Capodistria e Ancarani puliti" **avranno diritto a una sovvenzione pari a 80 euro per metro lineare di fognatura domestica per l'installazione di un allacciamento domestico**.

In conformità con il Decreto sul sovvenzionamento per la realizzazione degli allacciamenti domestici alla rete fognaria pubblica nell'ambito del progetto "Capodistria e Ancarani puliti" (Gazzetta ufficiale RS, no. 96/2022) e la Delibera che stabilisce le condizioni dettagliate per l'ottenimento della sovvenzione, l'importo della sovvenzione, la procedura e il periodo di ammissibilità alla sovvenzione per la realizzazione degli allacciamenti domestici alla rete fognaria pubblica nell'ambito progetto Capodistria e Ancarani puliti (sito internet del Comune di Ancarani, pubblicazioni ufficiali) rappresentano **le condizioni di base per l'assegnazione della sovvenzione** per la realizzazione degli allacciamenti domestici individuali alla rete fognaria pubblica, **la costruzione dell'allacciamento domestico - entro un periodo massimo di 6 mesi dal ricevimento dell'invito all'allacciamento e l'ottenimento del rapporto di ispezione della realizzazione dell'allacciamento domestico e dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica dell'azienda Marjetica Koper**.

La Delibera sulle condizioni dettagliate per l'ottenimento della sovvenzione, l'importo della sovvenzione, la procedura e il periodo di ammissibilità alla sovvenzione per la realizzazione degli allacciamenti domestici alla rete fognaria pubblica nell'ambito del progetto Capodistria e Ancarani puliti (Sito internet del Comune di Ancarani, pubblicazioni ufficiali) e il relativo modulo di domanda sono disponibili, oltre che nelle pubblicazioni online, presso l'ufficio protocollo del Comune di Ancarani, in via Ivan Regent 2, Ancarani.



La procedura di assegnazione della sovvenzione verrà avviata in base alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

Modalità di realizzazione dell'allacciamento domestico

L'allacciamento domestico deve essere realizzato in conformità al progetto di allacciamento alla rete fognaria pubblica già redatto, ovvero alla situazione degli allacciamenti domestici alla rete fognaria fecale, ai requisiti tecnici e al rapporto di ispezione dell'allacciamento domestico e annessione alla rete fognaria pubblica, rilasciato dal fornitore del servizio comunale economico obbligatorio di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, l'Azienda pubblica Marjetice Koper s.r.l. (di seguito: Marjetica Koper). Ecco come collegare il vostro edificio alla rete fognaria pubblica:

4. Documentazione del progetto

L'allacciamento domestico deve essere realizzato in conformità al progetto - situazione degli allacciamenti domestici alla rete fognaria fecale, che abbiamo già preparato e che potete ottenere previo accordo presso l'ufficio protocollo del Comune di Ancarani, Via Ivan Regent 2 (i beneficiari hanno potuto ottenere il progetto anche durante la presentazione del 9 giugno 2022 ad Ancarani). Se l'allacciamento della vostra abitazione è conforme al progetto, non è necessario ottenere il Consenso all'allacciamento alla rete fognaria pubblica da parte dell'azienda pubblica Marjetica Koper. In questo contesto, sono consentite anche minime ottimizzazioni alla realizzazione, che vengono coordinate a tempo debito con i servizi competenti della Marjetica Koper s.r.l. Se viene effettuata una modifica dell'allacciamento non conforme al progetto di allacciamento già redatto per la rete fognaria pubblica, sarà necessario procurarsi un proprio progetto di allacciamento (PZI - Progetto di implementazione). Può essere redatto da qualsiasi società di progettazione registrata. Per il progetto di implementazione (PZI) dell'allacciamento, è necessario ottenere il consenso per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica presentando domanda all'azienda pubblica Marjetica Koper.

5. Realizzazione dell'allacciamento domestico

L'allacciamento domestico viene annesso ad un tombino o un raccordo già esistente sulla parte pubblica del canale. **Solo le acque reflue urbane** possono essere allacciate alla rete fognaria pubblica per le acque reflue urbane. **Non è consentito smaltire le acque piovane** provenienti dai tetti e da aree pavimentate nella rete fognaria pubblica. Nelle aree in cui, oltre alla rete fognaria per le acque reflue urbane, è stata costruita anche la rete per le acque piovane, le stesse devono essere defluite nella fognatura per le acque piovane. Nelle aree in cui non esiste una fognatura per le acque piovane, l'acqua piovana deve essere scaricata in un pozzo di raccolta sul proprio terreno.

Il singolo allacciamento domestico deve essere realizzato in conformità ai requisiti tecnici per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura delle acque reflue (ALLEGATO 1).

Nel caso in cui il canale interno attraversi appezzamenti di terreno altrui è necessario allegare il consenso scritto (o l'acquisizione di una servitù) dei proprietari di tali terreni.

6. Ispezione e annessione dell'allacciamento domestico

Ogni allacciamento domestico realizzato sarà ispezionato dal servizio tecnico dell'azienda Marjetica Koper prima di essere annesso alla rete fognaria pubblica. L'ispezione determinerà se l'allacciamento è stato realizzato in conformità con i requisiti tecnici e di progettazione. Il verbale dell'ispezione



dell'allacciamento domestico e dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, che sarà redatto dalla Marjetica Koper, va a sostituire la Richiesta di parere sulla correttezza della realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica.

Dopo la costruzione dell'allacciamento domestico e prima del riempimento del canale di allacciamento domestico, ogni utente **deve informare Marjetica Koper - settore per il trattamento delle acque reflue**, che effettuerà l'ispezione, chiamando il numero 05 6633 801 o inviando un'e-mail a: kanalizacija@marjeticakoper.si.

Per ottenere la sovvenzione prevista dal bando pubblico è richiesto che l'azienda pubblica Marjetica Koper esegua l'ispezione e rilasci l'approvazione (rapporto di ispezione) del corretto allacciamento.

In caso di domande relative alla realizzazione e al finanziamento degli allacciamenti domestici e dell'annessione alla rete fognaria pubblica, si prega di contattare i servizi della Marjetica Koper al numero di telefono 05 6633 801 o scrivendo all'indirizzo e-mail: kanalizacija@marjeticakoper.si.

Per consultare la documentazione del progetto e ottenere informazioni generali relative ad esso, si prega di contattare l'ufficio protocollo del Comune di Ancarani, Via Ivan Regent 2, Ancarani.

Nel caso in cui non doveste allacciarvi alla rete fognaria pubblica entro 6 mesi dalla data di ricezione della presente comunicazione, saremo costretti a sottoporre il vostro caso all'Ispettorato intercomunale Istria in ulteriore esame.

Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.



mag. Aleks Abramović

RESPONSABILE DIPARTIMENTO

INVIATO:

- Al destinatario per posta raccomandata
- Marjetica Koper, Settore per il trattamento delle acque reflue, all'indirizzo: kanalizacija@marjeticakoper.si
- Marjetica Koper, Ufficio sviluppo e investimenti, all'indirizzo: robert.rojc@marjeticakoper.si
- Comune di Ancarani, Dipartimento sviluppo e investimenti, all'indirizzo: urban.doltar@obcina-ankaran.si
- Comune di Ancarani, Dipartimento attività economiche, all'indirizzo: elvis.vizintin@obcina-ankaran.si

ALLEGATO: - PARAMETRI TECNICI



ALLEGATO 1 :

CONDIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CAPODISTRIA E ANCARANO PULITI

I Condizioni generali

8. Nelle aree in cui viene costruita una rete fognaria pubblica, l'allacciamento ad essa è obbligatorio.
9. Dopo aver realizzato l'allacciamento secondo il progetto e ottenuto il rapporto di ispezione rilasciato dalla Marjetica Koper s.r.l. è possibile annettere l'allacciamento alla rete fognaria pubblica. (di seguito: Marjetica Koper).
10. Il verbale dell'ispezione dell'allacciamento domestico e dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, che sarà redatto da Marjetica Koper, sostituirà il parere sulla correttezza della realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica.
11. L'utente deve dismettere la fossa settica/ impianto di depurazione dopo l'allacciamento alla rete fognaria pubblica e consentire al gestore di monitorare l'allacciamento alla rete fognaria e il pozzetto d'ispezione.
12. Le linee guida su come dismettere la fossa settica devono essere fornite dal gestore della rete fognaria pubblica su richiesta dell'utente.
13. I lavori eseguiti prima dell'interramento saranno ispezionati dal gestore Marjetica Koper, che rilascerà un rapporto sull'ispezione dell'allacciamento domestico e dell'annessione alla rete fognaria pubblica.
14. Dopo l'allacciamento, il gestore inserisce l'utente nell'elenco dei servizi di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e rilascia un certificato di allacciamento.

II Condizioni tecniche per l'allacciamento:

6. Di norma, ogni edificio è collegato alla rete fognaria pubblica tramite un proprio allacciamento. La costruzione e la manutenzione dell'allacciamento sono a carico dell'utente. L'allacciamento fognario si estende dall'edificio al pozzetto d'ispezione della rete fognaria pubblica e comprende:
 - la costruzione di una condotta tra il tombino di annessione alla fognatura pubblica e il pozzetto d'ispezione sul terreno dell'utente,
 - la costruzione di uno o più pozzetti d'ispezione, a seconda della lunghezza dell'allacciamento,
 - la costruzione di un pozzetto d'ispezione con cunetta,
 - la supervisione dell'annessione alla rete pubblica.

Il giunto di collegamento della tubazione di allacciamento alla fognatura interna deve essere realizzato in corrispondenza di una diramazione apposita o nel pozzetto d'ispezione della rete fognaria pubblica. Non sono ammessi allacciamenti ciechi.

L'allacciamento fognario comprende anche un pozzetto di ispezione interno che si trova esternamente. Per gli allacciamenti fognari, si raccomanda di utilizzare pozzetti d'ispezione con un diametro interno di 800 mm. I pozzetti devono essere in PVC o in cemento.

7. La sezione minima dell'allacciamento fognario deve essere DN 160 (minimo SN4). Il dislivello minimo raccomandato dell'allacciamento fognario deve essere del 2 %. Nel caso in cui le condizioni non consentano l'applicazione del dislivello minimo raccomandato, i dislivelli dell'allacciamento fognario possono essere determinati secondo le indicazioni degli esperti del settore. I tubi delle fognature devono essere in PVC.
8. Solo le acque reflue urbane possono essere allacciate alla rete fognaria pubblica per le acque reflue urbane. Le acque piovane provenienti dai tetti e dalle aree pavimentate non possono essere scaricate nella rete fognaria pubblica, ma devono essere scaricate nella fognatura pubblica per le acque piovane, a condizione che sia stata costruita come parte del progetto. Se non è stata costruita / non esiste una fognatura pubblica per le acque piovane, le acque meteoriche di dilavamento (ad es. quelle provenienti dal tetto dell'edificio e da altre aree pavimentate) devono essere assorbite o scaricate direttamente in un corso d'acqua, ove possibile.
9. Durante la costruzione dell'allacciamento fognario, il proprietario dell'edificio deve informare il gestore dell'inizio dei lavori in modo che quest'ultimo possa effettuare un'ispezione e redigere un rapporto di ispezione prima di interrare l'allacciamento fognario. Tramite l'ispezione è necessario verificare che solo le acque reflue urbane siano collegate alla rete fognaria pubblica. L'ispezione comprende anche una verifica dell'adeguatezza della cunetta che si trova nel pozzetto e della tenuta dei giunti e, se necessario, verranno richiesti degli interventi correttivi.



10. Una volta effettuati gli allacciamenti per le singole abitazioni, l'utente viene inserito nell'elenco dei servizi di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane. Tramite lettera, Marjetica Koper informa Rižanski vodovod Koper s.r.l. di cambiare modalità di fatturazione dei servizi relativi alle fosse settiche e ai piccoli impianti di depurazione in servizi relativi allo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane. Questa comunicazione viene inviata anche all'utente.